

Adaptacja drzwi do otwierania na zamek w systemie RFID dla posiadaczy kart czytelniczych

Minimalne wymagania:

- musi pracować w technologii RFID z częstotliwością 13,56 MHz,
- zgodność z kartami zgodnymi z normami ISO/IEC 14443,
- możliwość przechowywania w systemie min. 30 tysięcy kart,
- możliwość dodawania zakresów kart jak i kart pojedynczych,
- możliwość ustawienia dowolnej części pamięci karty jako numeru sprawdzanego w systemie, jak i UID karty,
- możliwość ustawienia harmonogramu określającego czas zamknięcia, otwarcia i otwarcia warunkowego zamka (z użyciem karty RFID),
- w skład musi wchodzić centralka, czytnik naścienny, zasilanie, oprogramowanie, zamek elektryczny (jeśli nie będzie możliwe wykorzystanie istniejącego), urządzenie zezwalające na kodowanie kart oraz inne elementy gwarantujące kompletność rozwiązania,
- zabezpieczenie przejścia jednostronnie (wyjście z użyciem klamki), lub dwustronnie,
- serwer obsługujący bazę danych dostarczy zamawiający po uprzedniej konsultacji z wykonawcą.

System musi być kompletny i nie może do działania wymagać zakupu dodatkowych urządzeń, oprogramowania ani licencji. Wykonawca w cenę powinien wliczyć także koszty instalacji oraz adaptacji.